

# CELCO AQUA



## Лак для внутрішніх робіт

- Лак для дерева на водній основі з незначним запахом
- Захищає поверхню від жовтіння
- Колерується

<b>Властивості виробу</b>	Лак, що швидко сохне й майже не має запаху, для внутрішніх робіт на водній основі. Утворює на поверхні шар лаку, що стійкий до миття, впливу води, жиру, побутової хімії. УФ-фільтр у продукті зменшує потемніння деревини під впливом сонячного випромінювання. Лак колерується.
<b>Сфера використання</b>	Продукт призначений для лакування стін, стель, карнизів, дверей, планок і балок під час внутрішніх робіт у сухих приміщеннях.
<b>Базова поверхня</b>	Можна використовувати для оздоблення нових і раніше вкритих лаком дерев'яних поверхонь, а також як захисний лак для бетонних і цегляних поверхонь і цементної штукатурки.
<b>Підготовка поверхні</b>	Лакована поверхня повинна бути очищеною від пилу, бруду, жиру й воску. На всіх етапах роботи поверхня має бути сухою, зміст вологи в деревині — нижче 18 %.  Із раніше лакованої дерев'яної поверхні видалити відшарований лак, поверхню шліфувати до гладкого стану. Для отримання рівної поверхні без значних переходів радимо видалити з неї весь старий лак. Для кращої адгезії обробити шліфувальною шкуркою міцно зв'язаний із базовою поверхнею старий шар лаку. Отвори й щілини в дерев'яній поверхні (але не між дошками) заповнити потрібною шпаклівкою. Потім відшліфувати ці місця до гладкого стану. Перед лакуванням видалити з поверхні пил вологою ганчіркою або пилососом.
<b>Лакування</b>	Нову дерев'яну поверхню лакувати продуктом Celco Aqua в 2–3 шари, раніше лаковану — у 1–2 шари.  Лак готовий до використання; перед цим його треба ретельно перемішати. Якщо потрібно, перший шар можна розбавити водою (до 10 % об'єму), фінішний шар наносити на поверхню нерозбавленим. Лак наносити на поверхню вздовж дощок, якщо потрібно — виконати проміжне шліфування. Під час нанесення на поверхню лак має молочно-білий колір. Після висихання стає прозорим.
<b>Робота з колерованим лаком</b>	Додати до колерованого лаку Celco Aqua 10 % води та нанести на поверхню один раз уздовж волокон. Під час роботи по чергово лакувати кожен дошку окремо, щоб запобігти перехресному лакуванню. Рекомендовано наносити лак пензлем. Потім вкрити поверхню безколірним лаком Celco Aqua в 1–2 шари. Увага! З кожним шаром колерованого лаку відтінок кольору поверхні темнішає.
<b>Очищення поверхні</b>	Для очищення забрудненої поверхні використовувати чисту воду. Якщо треба — нейтральні очищувальні засоби. Не застосовувати очищувальні засоби, що містять органічні розчинники. Для очищення поверхні використовувати м'яку губку або ганчірку.



## Технічні характеристики

Сфера використання	Внутрішні роботи
В'язуча речовина	Акриловий латекс
Ступінь глянцю (Gardner, 60°)	Матовий і глянцевий
Покривна здатність	8–12 м <sup>2</sup> /л залежно від поглинальної здатності поверхні
Час висихання (23 °С, RH 65 %)	Сухий від бруду — 1 година, можна ще раз лакувати через 2 години
Розріджувач	Вода
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач
Очищення робочих інструментів	Вода
Зберігання	Зберігати в закритій тарі в сухому й прохолодному місці (вище +5 °С)
Упаковка	1 л / 2,5 л

## Рекомендації з лакування

Температура повітря й поверхні під час лакування — +10...25 °С (рекомендована температура +18 ± 2 °С), відносна вологість повітря — 40–80 % (рекомендована — 65 %). Температура, що вища або нижча за рекомендовану, або протяг під час лакування / висихання можуть спричинити наявні сліди на поверхні, а також утворення неякісної плівки.

Для підвищення ефективності захисту дерев'яної поверхні рекомендуємо як найкращий робочий інструмент саме пензель. Виріб наносити на поверхню єдиним шаром уздовж волокон деревини. Перед нанесенням наступного шару поверхню треба трохи відшліфувати. Потім видалити пил після шліфування.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Якщо потрібна консультація лікаря, візьміть упаковку або етикетку продукту. У разі поганого самопочуття звернутися до токсикологічного центру або до лікаря.

## Безпека праці

Працювати в приміщенні, що добре вентилується. Запобігати потраплянню хімікату на шкіру та в очі. У разі проковтування хімікату негайно звернутися до лікаря та показати йому упаковку чи етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці.

## Охорона довкілля й поводження з відходами

Після робіт щільно закрити ємність із лаком. Перед очищення робочих інструментів видалити залишки лаку. Не виливати продукт у каналізацію або водойми. Рідкі залишки фарби доставити в місце збирання шкідливих речовин. На оброблення відходів передавати лише повністю спустошені ємності.

## Виробник

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеція.

## Представник

ТОВ «Акзо Нобель Холдінг Україна», вул. Євгена Сверстюка, 11-Б, оф. 700, 02002, Київ, Україна, тел. +38 044 581 8592.

Уся інформація, зазначена в інструкції до продукту, отримана в лабораторних умовах і тому може змінюватися залежно від вибору продукту та від методу нанесення на поверхню, кліматичних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як інструкцію під час вибирання виробу та методів роботи. Представник не несе відповідальності за шкоду, спричинену ігноруванням інструкцій до виробу або використанням виробу не за призначенням. Для отримання додаткової інформації звертатися до представника. Представник залишає за собою право змінювати зазначені дані без попереднього інформування про це.